



devolo Home Control Heizkörperthermostat

Technische Angaben

Funkstandard	Z-Wave
Frequenz	868,42 MHz
Reichweite	bis zu 25m im Haus
Übertragungsleistung	< 1mW
IP Schutzklasse	20
Masse	Länge: 91 mm Durchmesser: 51 mm
Temperatur (Lager • Betrieb)	-20 – 65°C • 0 – 40°C
Umgebungsbedingungen	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Display	Grau digital, Hintergrund beleuchtet
Taster	3
Batterie	2x 1,5V AA
Synchronisierung	Einstellbar (5 Min. empfohlen)
Einstellbarer Temperaturbereich	4° – 28°C
Fenster-Auf-Funktion	ja
Maximale Wassertemperatur	90°C
Geräuschpegel	< 30 dBA
Betriebssysteme	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit) Windows 10 (32 Bit), Windows 10 (64 Bit) Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9
Zulassungen	CE Class B (EU, CH, NO)

Version 13.12.2016



devolo Home Control Heizkörperthermostat

Vertriebsinformationen

Garantie	3 Jahre
Zubehör	<ul style="list-style-type: none">▪ Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung▪ Batterien▪ Innensechskantschlüssel für Adapterring Adapterringe für unterschiedliche Heizkörper

Einzeladapter

Artikelnummer:	09590 (CH)
EAN:	4250059693562
Grösse:	115 x 190 x 81 mm
Gewicht:	340g
WEEE Zusatzinformationen	
Gewicht WEEE:	160g
Papier (Grüner Punkt):	120g
Plastik (Grüner Punkt):	6g
Sonstiges (Grüner Punkt):	0g

© 2016 devolo AG, Germany. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Version 13.12.2016