



devolo Home Control Starter Paket

Technische Angaben devolo Home Control Zentrale

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 1901 Auto MDI/X ITU-T G.9959 (Z-Wave)
Protokolle	CSMA/CA (Powerline) Z-Wave (Funk)
Geschwindigkeiten	Ethernet 10/100 (mbps) Powerline 200/500 (mbps)
Modulation • Carrier	Powerline OFDM – (4096)/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK • 2880 Z-Wave: 2-FSK
Reichweite (in m)	Powerline: 300 Z-Wave: 25 (im Haus), 100 ausser Haus
Sicherheit	128 Bit AES (Powerline und Z-Wave)
Taster	1 x PLC Pairing incl. LED (weiss/rot) 1 x Home Control incl. LED (weiss/rot)
Buchse • Länder	Type C (CEEE 7/16) • EU
Geräte-Anschluss	1 x Ethernet RJ45 1 x USB 2.0 Type A (für zukünftige Erweiterungen)
Strom- und Leistungsaufnahme (in W)	Maximum: 4,6 Standard: 4
Temperatur (Lager • Betrieb)	-25°C bis 70°C • 0°C bis 40°C
Masse (in mm, ohne Stecker)	132 x 72 x 42
Umgebungsbedingungen	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Betriebssysteme	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8 (32 Bit), Windows 8 (64 Bit), Windows 8 Pro (32 Bit), Windows 8 Pro (64 Bit) Windows 10 (32 Bit), Windows 10 (64 Bit), Ubuntu-Linux 14.04 (32 Bit), Ubuntu-Linux 14.04 (64 Bit) MAC OS X: ab Mac OS 10.7 Android: ab 4.0 iOS: ab iOS 5
Zulassungen	CE Class B (EU, CH, NO)
Sonstiges	interner Lautsprecher (für zukünftige Erweiterungen)



devolo Home Control Starter Paket

Technische Angaben devolo Home Control Schalt- und Messsteckdose

Funkstandard	Z-Wave
Frequenz	868,42 MHz
Reichweite	bis zu 25m im Haus, bis zu 100m ausser Haus
Übertragungsleistung	< 1mW
Verwendung	im Haus
Masse ohne Stecke	57,7 x 94,5 x 76,6 mm (Breite x Höhe x Tiefe)
Temperatur (Betrieb)	0 – 40°C
Umgebungsbedingungen	10–85% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Taster	1 incl. LED
Spannungsversorgung	230V / 50Hz
Buchse • Stecker • Länder	Type F (CEE 7/4) • F (CEE 7/4) • (DE, NL, ES, PT, AT, SE, FI, NO, GR, HU)
Ausgangsleistung an integrierter Steckdose	13 A 3000W ± 3W (Fehlerrate bei Leistungsmessung 5W bis 40W) ± 5% (Fehlerrate bei Leistungsmessung 40W bis 3150W)
Strom- und Leistungsaufnahme	Typisch: 0,48W
Betriebssysteme	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit) Windows 10 (32 Bit), Windows 10 (64 Bit) Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9
Zulassungen	CE Class B (EU, CH, NO)



devolo Home Control Starter Paket

Technische Angaben devolo Home Control Tür-/ Fensterkontakt

Funkstandard	Z-Wave
Frequenz	868,42 MHz
Reichweite	bis zu 25m im Haus, bis zu 100m ausser Haus
Übertragungsleistung	< 1mW
Verwendung	im Haus
Masse	Sensor: 28 x 96 x 23 mm (Breite x Höhe x Tiefe) Magnet: 10 x 50 x 12 mm (Breite x Höhe x Tiefe)
Temperatur (Betrieb)	-10 – 40°C
Umgebungsbedingungen	10–85% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
LEDs	1
Taster	1
Batterie	CR 123A 3V
Temperaturmessung	-10 – 70°C
Magnet Distanz	Maximal 30 mm
Betriebssysteme	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit) Windows 10 (32 Bit), Windows 10 (64 Bit) Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9
Zulassungen	CE Class B (EU, CH, NO)

Version 09.01.2017



devolo Home Control Starter Paket

Vertriebsinformationen

Garantie	3 Jahre
Zubehör	<ul style="list-style-type: none">▪ Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung▪ Ethernet Kabel▪ Befestigungsmaterial Tür- /Fensterkontakt▪ Batterie (eingelegt)

Starter Paket

Artikelnummer:	09608 (CH)
EAN:	4250059693623
Grösse:	78,5 x 231 x 188,5 mm
Gewicht:	630g
WEEE Zusatzinformationen	
Gewicht WEEE:	420g
Papier (Grüner Punkt):	180g
Plastik (Grüner Punkt):	8g
Sonstiges (Grüner Punkt):	0,2g

© 2017 devolo AG, Germany. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Version 09.01.2017