



# devolo Magic 2 LAN triple

## Technische Angaben

<b>Standards</b>	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X		
<b>Geschwindigkeiten</b>	Ethernet 10/100/1000 (Mbit/s) Powerline 1200/2400 (Mbit/s)		
<b>Modulation • Carrier</b>	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK		
<b>Reichweite (in m)</b>	Powerline: 500		
<b>Sicherheit</b>	128 Bit AES		
<b>LEDs</b>	PLC (multi)		
<b>Taster</b>	Pairing Factory Default		
<b>Buchse • Stecker • Länder</b>	Type J (SEV 1011) • Type J (SEV 1011) • (CH)		
<b>Ausgangsleistung an integrierter Buchse</b>	10 A		
<b>Geräte-Anschluss</b>	3 x Ethernet RJ45		
<b>Strom- und Leistungsaufnahme</b>	Maximal	W/A:	5,9 W
	Typisch	W/A:	5,0 W
	Stand-By	W/A:	0,9 W
<b>Spannungsversorgung</b>	internal 196-250 V AC 50 Hz		
<b>DämpfungsfILTER</b>	2 - 80 MHz		
<b>Filtercharakteristik</b>	-22 db bis -45 db		
<b>Temperatur (Lager • Betrieb)</b>	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C		
<b>Maße (in mm, ohne Stecker)</b>	143 x 72 x 41		
<b>Umgebungsbedingungen</b>	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)		

<b>Betriebssysteme ab Version</b>	Android 5.1 iOS 10 Windows 7 (32/64Bit) Ubuntu-Linux 16.04 (32/64 Bit) MAC OS X 10.9
<b>Zulassungen</b>	CE compliant
<b>Zusätzliche Features</b>	Stromsparmmodus an-/abschaltbar, HTML Konfigurationsseite

## Vertriebsinformationen

<b>Garantie (in Jahren)</b>	3
<b>Zubehör</b>	Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung, Ethernet-Kabel RJ45-RJ45

## Einzeladapter

### 8505 (CH)

**EAN:** 4250059685055  
**Gewicht:** 470 g  
**Größe:** 190 x 118 x 92 mm

Entsorgungshinweise:

**WEEE:** 280 g  
**Papier:** 150 g  
**Plastik:** 2 g  
**sonstiges:** 0.2 g

## Starter Kit

### 8513 (CH)

**EAN:** 4250059685130  
**Gewicht:** 810 g  
**Größe:** 188 x 231 x 92 mm

Entsorgungshinweise:

**WEEE:** 545 g  
**Papier:** 220 g  
**Plastik:** 4 g  
**sonstiges:** 0.4 g